



VOORBEELD VAN EEN OPSLAGTANK

MET POMP EN TELWERK.



Onze dubbelwandige opslagtanks kenmerken zich door hun robuuste en sterke constructie en uitstraling. De tanks voldoen aan de strengste eisen voor opslag van brandstoffen op stationaire locaties en worden gebouwd volgens de KIWA BRL-K 796/02 eisen. Ze worden geleverd en geplaatst volgens het BRL-L 903/07 en PGS 30. De bijgeleverde KIWA-certificaten zijn het keurmerk van de tanks en installaties.

Standaard inhoudsmaten:

- 1.200 liter**
- 1.500 liter**
- 2.000 liter**
- 3.000 liter**
- 4.000 liter**
- 5.000 liter**

Standaardspecificaties:

- **Plaatdikte: 3/3 mm, Mangat NW600**
- **Zes stuks sokken 2" en 1 sok 1"**
- **Twee stuks hijsogen**
- **Milieuvriendelijke lekindicatie-vloeistof en lekindicator**
- **Twee stuks steunpoten (vrije hoogte 150mm)**
- **Metalen vulpunt morsbak volgens BRL-K 748/01**
- **KIWA gekeurde overvulbeveiliging**
- **Antihevelklep voorzien van een overdrukventiel**

- **Volledig gestraald, uitwendig gespoten in RAL 5017**
- ***Bovengronds geplaatst met installatiecertificaat***
- ***Electrische pomp 230 volt***
- ***Telwerk / filter en slang met vulpistool***

**Hebt u belangstelling voor dit product, neem dan contact op met ons.
Wij geven u graag nadere informatie.**



**KRUIT OLIE BV
STIELTJESKANAAL 6
7764 AJ ZANDPOL
TEL: 06 29 012 866
0591-554487
info@kruitolie.nl
WWW.KRUITOLIE.NL**